

## Acceptatievoorwaarden asbesthoudend afval

Deze afvalstroom omvat asbesthoudend afval afkomstig van afbraakwerken zoals: eterniet, golfplaten, buizen en asbestleien.

Het asbesthoudend afval dient aangeleverd te worden in volledig afgesloten dubbelwandige bigbags.

### **Toegestaan:**

- ✓ Gebonden asbestcement.

### **Niet Toegestaan:**

- × Vreemde voorwerpen zoals beton, grond en stenen, isolatiemateriaal, kunststof, teer, glas, textiel, karton, papier, metalen, restafval, kalk-of gipsplaten (ytong), hout...
- × Organisch afval
- × Asfalt, ytong
- × Vrij asbest, isolatiemateriaal, roofing
- × Asbestcementbuizen met een diameter groter dan 10cm
- × Vrije asbest
- × Zuivere pical-asbestplaten
- × Gevaarlijke en toxische stoffen
- × Porselein en keramiek

#### **BELANGRIJKE INFORMATIE:**

- De eterniet big bag moet correct in de container hangen.
- Alles moet in de big bag worden gedeponeerd en nooit los in de container.
- De big bag mag niet overladen zijn en moet bij afhaling/wisseling van de container volledig dichtgebonden worden aangeboden.
- Er mag niets bovenop de zak worden gedeponeerd.
- **ER MAG ENKEL ASBESTCEMENT IN DE BIG BAGS WORDEN GEDEPONEERD  
GEEN ANDERE AFVALSTOFFEN**
- Indien er andere materialen in de big bag aanwezig zijn dan asbestcementplaten of asbestverdachte materialen, stelt de eindverwerker, Indaver, een non-conformiteit op.
- Deze extra kosten worden doorgerekend na controle van de eindverwerker.

Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te rekenen.